

Refrigeratore d'acqua reversibile (pompa di calore) **OSA 240 H**

Unità monoblocco condensata ad aria completa di serbatoio e pompa a bordo.
Versione silenziosa.



Refrigeratore d'acqua reversibile (PdC) **OSA 240 H**

Sezione Frigorifera			
Compressori	n°	4	
Circuiti frigoriferi	n°	2	
Gradini di parzializzazione	n°	4	
Sezione Idraulica			
		Raffreddamento	Riscaldamento
Minima temp. uscita acqua	°C	-12	30
Massima temp. uscita acqua	°C	30	50
Portata d'acqua nominale	m ³ /h	35,2	36,1
Prevalenza utile pompa	bar	3,0	3,0
Capacità serbatoio	l	680	
Sezione Elettrica			
Alimentazione elettrica	V / f / Hz	400 / 3 / 50	
Potenza installata	KW	79	
Corrente massima	A	142	
Corrente di spunto	A	286	
Sezione dimensionale			
Livello pressione sonora a 10 m	db(A)	58	
Peso a vuoto	Kg	1.900	
Lunghezza	mm	3.900	
Larghezza	mm	1.250	
Altezza	mm	2.320	
Conessioni			
Attacchi idraulici	rapidi	Ø 51	
Attacchi elettrici	morsetti a sella	50 / 70 mm ²	

Accessori (optionals – vedere offerta)

Tubazioni idrauliche flessibili da 10 m	mm	Ø 51
Set raccordi idraulici	Flangiati o GAS	
Cavi elettrici	FG7	3 x 50 mm ²

Dati tecnici a puro titolo indicativo.