

Refrigeratore d'acqua reversibile (pompa di calore) **OSA 60 H**

Unità monoblocco condensata ad aria completa di serbatoio e pompa a bordo.



Refrigeratore d'acqua reversibile (PdC) **OSA 60 H**

Sezione Frigorifera			
Compressori	n°		1
Circuiti frigoriferi	n°		1
Gradini di parzializzazione	n°		1
Sezione Idraulica		Raffreddamento	Riscaldamento
Minima temp. uscita acqua	°C	-12	30
Massima temp. uscita acqua	°C	30	50
Portata d'acqua nominale	m ³ /h	8,6	10,0
Prevalenza utile pompa	bar	2,6	2,5
Capacità serbatoio	l		255
Sezione Elettrica			
Alimentazione elettrica	V / f / Hz		400 / 3 / 50
Potenza installata	KW		21
Corrente massima	A		37
Corrente di spunto	A		180
Sezione dimensionale			
Livello pressione sonora a 10 m	db(A)		55
Peso a vuoto	Kg		540
Lunghezza	mm		2.300
Larghezza	mm		760
Altezza	mm		1.630
Conessioni			
Attacchi idraulici	rapidi		Ø 51
Attacchi elettrici	spina 3P+T		63 A CEE

Accessori (optionals – vedere offerta)

Tubazioni idrauliche flessibili da 10 m	mm	Ø 51
Set raccordi idraulici	Flangiati o GAS	
Cavi elettrici	presa 3P+T	63 A CEE

Dati tecnici a puro titolo indicativo.