

Refrigeratore d'acqua OSA 710

Unità monoblocco condensata ad aria completa di doppia pompa a bordo (una in stand-by all'altra). Versione silenziosa. Supervisione remota.



Refrigeratore d'acqua OSA 710

Informazioni generali

Sezione Frigorifera		
Compressori	n°	6
Circuiti frigoriferi	n°	2
Gradini di parzializzazione	n°	6
Sezione Idraulica		
Minima temp. uscita acqua	°C	-12
Massima temp. uscita acqua	°C	16
Portata d'acqua nominale	m ³ /h	95
Perdita di carico all'evaporatore	bar	0,5
Prevalenza utile pompa	bar	2,4
Sezione Elettrica		
Alimentazione elettrica	V / f / Hz	400 / 3 / 50
Potenza installata	KW	240
Corrente massima	A	401
Corrente di spunto	A	655
Sezione dimensionale		
Livello pressione sonora a 10 m	db(A)	62
Peso a vuoto	Kg	4.620
Lunghezza	mm	5.080
Larghezza	mm	2.370
Altezza	mm	2.690
Conessioni		
Attacchi idraulici	rapidi	Ø 102
Attacchi elettrici	bulloni	M 12

Accessori (optionals – vedere offerta)

Tubazioni idrauliche flessibili da 10 m	mm	Ø 102
Set raccordi idraulici		Flangiati o GAS

Dati tecnici a puro titolo indicativo.