

Refrigeratore d'acqua OSA 351

Unità monoblocco condensata ad aria completa di serbatoio e doppia pompa a bordo (una in stand-by all'altra). Versione silenziosa. Supervisione remota.



Refrigeratore d'acqua OSA 351

Informazioni generali

Sezione Frigorifera		
Compressori	n°	4
Circuiti frigoriferi	n°	2
Gradini di parzializzazione	n°	4
Sezione Idraulica		
Minima temp. uscita acqua	°C	-12
Massima temp. uscita acqua	°C	15
Portata d'acqua nominale	m ³ /h	51
Prevalenza utile pompa	bar	2,2
Capacità serbatoio	l	500
Sezione Elettrica		
Alimentazione elettrica (senza neutro)	V / f / Hz	400 / 3 / 50
Potenza installata	KW	117
Corrente massima	A	192
Corrente di spunto	A	410
Sezione dimensionale		
Livello pressione sonora a 10 m	db(A)	55
Peso a vuoto	Kg	2.790
Lunghezza	mm	3.160
Larghezza	mm	2.360
Altezza	mm	2.710
Conessioni		
Attacchi idraulici	rapidi	Ø 102
Attacchi elettrici	bulloni	M 8

Accessori (optionals – vedere offerta)

Tubazioni idrauliche flessibili da 10 m	mm	Ø 102
Set raccordi idraulici		Flangiati o GAS
Cavi elettrici (3 poli + terra)	FG16	3 x 70 mm ²

Dati tecnici a puro titolo indicativo.