

## Refrigeratore d'acqua OSA 501

Unità monoblocco condensata ad aria completa di serbatoio e doppia pompa a bordo (una in stand-by all'altra). Versione silenziosa. Supervisione remota.



## Refrigeratore d'acqua OSA 501

### Informazioni generali

<b>Sezione Frigorifera</b>		
Compressori	n°	4
Circuiti frigoriferi	n°	2
Gradini di parzializzazione	n°	4
<b>Sezione Idraulica</b>		
Minima temp. uscita acqua	°C	-12
Massima temp. uscita acqua	°C	16
Portata d'acqua nominale	m <sup>3</sup> /h	69,7
Prevalenza utile pompa	bar	2,3
Capacità serbatoio	l	700
<b>Sezione Elettrica</b>		
Alimentazione elettrica	V / f / Hz	400 / 3 / 50
Potenza installata	KW	163
Corrente massima	A	269
Corrente di spunto	A	540
<b>Sezione dimensionale</b>		
Livello pressione sonora a 10 m	dB(A)	59
Peso a vuoto	Kg	3.440
Lunghezza	mm	4.335
Larghezza	mm	2.365
Altezza	mm	2.630
<b>Conessioni</b>		
Attacchi idraulici	Rapidi	Ø 102
Attacchi elettrici	bulloni	M10

### Accessori (optionals – vedere offerta)

Tubazioni idrauliche flessibili da 10 m	mm	Ø 102
Set raccordi idraulici		Flangiati o GAS
Cavi elettrici	FG7	3 x 120 mm <sup>2</sup>

Dati tecnici a puro titolo indicativo.