

Refrigeratore d'acqua OSA 1000

Unità monoblocco condensata ad aria completa di doppia pompa a bordo (una in stand-by all'altra). Versione silenziosa. Supervisione remota.



Refrigeratore d'acqua **OSA 1000**

Sezione Frigorifera		
Compressori	n°	6
Circuiti frigoriferi	n°	2
Gradini di parzializzazione	n°	6
Sezione Idraulica		
Minima temp. uscita acqua	°C	-12
Massima temp. uscita acqua	°C	16
Portata d'acqua nominale	m ³ /h	137,6
Perdita di carico all'evaporatore	bar	0,5
Prevalenza utile pompa	bar	2,2
Sezione Elettrica		
Alimentazione elettrica	V / f / Hz	400 / 3 / 50
Potenza installata	KW	284
Corrente massima	A	464
Corrente di spunto	A	705
Sezione dimensionale		
Livello pressione sonora a 10 m	db(A)	63
Peso a vuoto	Kg	5.100
Lunghezza	mm	6.255
Larghezza	mm	2.380
Altezza	mm	2.660
Connessioni		
Attacchi idraulici	rapidi	Ø 102
Attacchi elettrici	bulloni	M 12

Accessori (optionals – vedere offerta)

Tubazioni idrauliche flessibili da 10 m	mm	Ø 102
Set raccordi idraulici		Flangiati o GAS

Dati tecnici a puro titolo indicativo.