

Refrigeratore d'acqua OSA 130

Unità monoblocco condensata ad aria completa di serbatoio e pompa a bordo.
Versione silenziosa. Supervisione remota.



Refrigeratore d'acqua **OSA 130**

Sezione Frigorifera		
Compressori	n°	2
Circuiti frigoriferi	n°	1
Gradini di parzializzazione	n°	2
Sezione Idraulica		
Minima temp. uscita acqua	°C	-10
Massima temp. uscita acqua	°C	30
Portata d'acqua nominale	m ³ /h	17,2
Prevalenza utile pompa	bar	3,0
Capacità serbatoio	l	250
Sezione Elettrica		
Alimentazione elettrica	V / f / Hz	400 / 3 / 50
Potenza installata	KW	41
Corrente massima	A	70
Corrente di spunto	A	225
Sezione dimensionale		
Livello pressione sonora a 10 m	db(A)	52
Peso a vuoto	Kg	1.170
Lunghezza	mm	3.000
Larghezza	mm	1.140
Altezza	mm	2.340
Connessioni		
Attacchi idraulici	rapidi	Ø 51
Attacchi elettrici	spina 3P+T	125 A CEE

Accessori (optionals – vedere offerta)

Tubazioni idrauliche flessibili da 10 m	mm	Ø 51
Set raccordi idraulici	Flangiati o GAS	
Cavi elettrici	presa 3P+T	125 A CEE

Dati tecnici a puro titolo indicativo.