

Refrigeratore d'acqua **OSA 20**

Unità monoblocco condensata ad aria completa di serbatoio e pompa a bordo.
Versione silenziosa.



Refrigeratore d'acqua **OSA 20**

Sezione Frigorifera		
Compressori	n°	1
Circuiti frigoriferi	n°	1
Gradini di parzializzazione	n°	1
Sezione Idraulica		
Minima temp. uscita acqua	°C	-10
Massima temp. uscita acqua	°C	30
Portata d'acqua nominale	m³/h	2,6
Prevalenza utile pompa	bar	3,0
Capacità serbatoio	l	95
Sezione Elettrica		
Alimentazione elettrica	V / f / Hz	400 / 3 / 50
Potenza installata	KW	7
Corrente massima	A	13
Corrente di spunto	A	55
Sezione dimensionale		
Livello pressione sonora a 10 m	db(A)	49
Peso a vuoto	Kg	280
Lunghezza	mm	1.350
Larghezza	mm	740
Altezza	mm	1.740
Conessioni		
Attacchi idraulici	rapidi	Ø 40
Attacchi elettrici	spina 3P+T	32 A CEE

Accessori (optionals – vedere offerta)

Tubazioni idrauliche flessibili da 10 m	mm	Ø 40
Set raccordi idraulici	Flangiati o GAS	
Cavi elettrici	presa 3P+T	32 A CEE

Dati tecnici a puro titolo indicativo.