

Refrigeratore d'acqua OSA 240

Unità monoblocco condensata ad aria completa di serbatoio e pompa a bordo.
Versione silenziosa.



Refrigeratore d'acqua **OSA 240**

Sezione Frigorifera		
Compressori	n°	4
Circuiti frigoriferi	n°	2
Gradini di parzializzazione	n°	4
Sezione Idraulica		
Minima temp. uscita acqua	°C	-12
Massima temp. uscita acqua	°C	30
Portata d'acqua nominale	m ³ /h	35,2
Prevalenza utile pompa	bar	3,0
Capacità serbatoio	l	680
Sezione Elettrica		
Alimentazione elettrica	V / f / Hz	400 / 3 / 50
Potenza installata	KW	79
Corrente massima	A	142
Corrente di spunto	A	286
Sezione dimensionale		
Livello pressione sonora a 10 m	db(A)	58
Peso a vuoto	Kg	1.900
Lunghezza	mm	3.900
Larghezza	mm	1.250
Altezza	mm	2.320
Connessioni		
Attacchi idraulici	rapidi	Ø 51
Attacchi elettrici	morsetti a sella	50/70 mm ²

Accessori (optionals – vedere offerta)

Tubazioni idrauliche flessibili da 10 m	mm	Ø 51
Set raccordi idraulici	Flangiati o GAS	
Cavi elettrici	FG7	3 x 50 mm ²

Dati tecnici a puro titolo indicativo.