

Refrigeratore d'acqua OSA 30

Unità monoblocco condensata ad aria completa di serbatoio e pompa a bordo.
Versione silenziata.



Refrigeratore d'acqua **OSA 30**

Sezione Frigorifera		
Compressori	n°	1
Circuiti frigoriferi	n°	1
Gradini di parzializzazione	n°	1
Sezione Idraulica		
Minima temp. uscita acqua	°C	-10
Massima temp. uscita acqua	°C	30
Portata d'acqua nominale	m ³ /h	4,3
Prevalenza utile pompa	bar	3,5
Capacità serbatoio	l	180
Sezione Elettrica		
Alimentazione elettrica	V / f / Hz	400 / 3 / 50
Potenza installata	KW	11
Corrente massima	A	21
Corrente di spunto	A	105
Sezione dimensionale		
Livello pressione sonora a 10 m	db(A)	48
Peso a vuoto	Kg	450
Lunghezza	mm	1.700
Larghezza	mm	900
Altezza	mm	2.210
Connessioni		
Attacchi idraulici	rapidi	Ø 40
Attacchi elettrici	spina 3P+T	32 A CEE

Accessori (optionals – vedere offerta)

Tubazioni idrauliche flessibili da 10 m	mm	Ø 40
Set raccordi idraulici	Flangiati o GAS	
Cavi elettrici	presa 3P+T	32 A CEE

Dati tecnici a puro titolo indicativo.