

Refrigeratore d'acqua OSA 501

Unità monoblocco condensata ad aria completa di serbatoio e doppia pompa a bordo (una in stand-by all'altra). Versione silenziosa. Supervisione remota.



Refrigeratore d'acqua **OSA 501**

Sezione Frigorifera		
Compressori	n°	4
Circuiti frigoriferi	n°	2
Gradini di parzializzazione	n°	4
Sezione Idraulica		
Minima temp. uscita acqua	°C	-12
Massima temp. uscita acqua	°C	16
Portata d'acqua nominale	m ³ /h	69,7
Prevalenza utile pompa	bar	2,3
Capacità serbatoio	l	700
Sezione Elettrica		
Alimentazione elettrica	V / f / Hz	400 / 3 / 50
Potenza installata	KW	163
Corrente massima	A	269
Corrente di spunto	A	540
Sezione dimensionale		
Livello pressione sonora a 10 m	dB(A)	59
Peso a vuoto	Kg	3.440
Lunghezza	mm	4.335
Larghezza	mm	2.365
Altezza	mm	2.630
Conessioni		
Attacchi idraulici	Rapidi	Ø 102
Attacchi elettrici	bulloni	M10

Accessori (optionals – vedere offerta)

Tubazioni idrauliche flessibili da 10 m	mm	Ø 102
Set raccordi idraulici		Flangiati o GAS
Cavi elettrici	FG7	3 x 120 mm ²

Dati tecnici a puro titolo indicativo.